

Chargée de diffusion :

Hélène Lantz 06 86 98 84 14 lalunettetheatre@gmail.com

Contact régisseurs

Christophe Mahon (lumière)	06 72 01 70 05	cmahon@hotmail.fr
Jérôme Rivelaygue (Son)	06 45 73 25 21	jerome.rivelaygue@free.fr
Antonin Bouvret (Scéno/Vidéo)	06 77 85 42 10	antoninbouvret@gmail.com

Le respect de cette fiche technique est impératif pour le bon déroulement du spectacle.

Horaires - Personnel sur place

Le montage aura lieu la veille du spectacle.

2 services le 1^{er} jour.

3 services le jour de la représentation (démontage compris).

Personnel demandé :

Jour 1 : 1 régisseur son / 1 régisseur lumière / 1 régisseur plateau

Jour 2 : 1 régisseur son / 1 régisseur lumière

Loges - Accueil

Loges chauffées avec miroirs pour 4 comédiens.

Portant et cintres.

Accès salle d'eau proche.

Petites bouteilles d'eau minérale, café, thé ...

Plateau - Machinerie

Espace scénique minimum :

Profondeur du cadre de scène : **6m**

Ouverture au cadre de scène : **7m (10m mur à mur)**

Hauteur du cadre de scène : **5,50 m**

Tapis de danse noir ou sol noir. Cage nue ou pendrillonnage à l'italienne (selon salle).

Prévoir 3 x 50 kg de lest.

Lumière

48 circuits de 2kw
Un pupitre à mémoires
7 PAR CP 60
4 PAR CP 61
16 PC 1 kw
1 horiziodes 1KW sur pied Ht: 1,20m
6 PC 650w (sans crochets)
6 PAR 36 ou PC 650w sur platines
8 Découpes courtes 28/54° (dont 2x type 613 SX)
4 Découpes 16/35° (type 614)
2 PC 2 kw

Son

* Une console numérique ou analogique avec 6 départs d'auxiliaires ou groupes minimum.

* 7 points de diffusion répartis comme suit :

- Une façade stéréo équalisée (sortie Main L-R)
- Deux caissons de basse (type RS15) bridgés, indépendants de la façade et non filtrés (aux 1).
- Deux retours (type PS15) au lointain plateau sur pieds (aux 2 et 3).
- Deux retours (type PS15) derrière le public, en passerelle si possible ou sur pieds derrière le gradin (aux 4 et 5).

Vidéo

1 Vidéo projecteur accroché en face (env.45°) Image 7x5m (à 5m du bord plateau)

Régie

Une régie centrée d' au moins **4m** linéaire pouvant accueillir 3 régisseurs.